



UWAGI !
Lokalizacja ścieków przykrawężnikowych wg rys. planu.

Dno ścieku przykrawężnikowego - 2 cm poniżej krawędzi jezdni.
Wierzch rusztu wpustu ulicznego - 1cm poniżej poziomu dna ścieku.

Na długości przejść dla pieszych zastosować elementy ścieku
umożliwiające swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------|--------|-------------|-----------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | "JULTREX" inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61 | | | | |
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI: | Przebudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy Słonecznej na odcinku od wlotu skrzyżowania ulicy Wiejskiej do działki nr ewidencyjny 1933 obręb 0001- Tłuszcz w miejscowości Tłuszcz, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński | | | | |
| zespół autorski | Imię i nazwisko | | | | podpis |
| w zakresie dróg | inż. Adam Rosiński | | | | |
| opracował | mgr inż. Patryk Wołoszka | | | | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PRZEKROJE NORMALNE - UL. SŁONECZNA | | | | |
| BRANŻA: | FAZA: | DATA: | SKALA: | NR RYSUNKU: | strona nr |
| DR | PW | 09.2019 | 1: 50 | 3.2 | 19 |