

Spis urządzeń odwodnienia w tym urządzeń wodnych –załącznik nr 1

parametry rowu odwadniającego drogowego trapezowego trawiastego (strona prawa)									
usytuowanie urządzeń	kilometraż projektowanej drogi	szerokość w koronie [m]	łączna długość [m]	nachylenie skarp	szerokość dna [m]	spadek podłużny rowów [%]	rzędne dna rowów		Współrzędne geograficzne
							początek [m n.p.m.]	koniec [m n.p.m.]	[DD MM SS, SSSS]
obręb 0001- Tłuszcz działki nr ew. 1486/1, 1489/1,1490/1	od 0+049,40 do 0+069,00	2,5/3,35	95,60	1:1/ 1:1,5	miń. 0,4	0,15	102,32	102,35	N 52 25 56,4892; E 21 26 47,2563 N 52 25 56,8157; E 21 26 48,0341
	od 0+088,80 do 0+121,85	3,15/3,35		1:1/ 1:1,5	miń. 0,4	0,30	102,45	102,55	N 52 25 57,1743; E 21 26 48,9018 N 52 25 57,7731; E 21 26 50,3462
	od 0+129,85 do 0+142,50	3,15		1:1/ 1:1,5	miń. 0,4	0,15	102,59	102,60	N 52 25 57,9105; E 21 26 50,7087 N 52 25 58,1233; E 21 26 51,2711
	od 0+180,70 do 0+211,00	3,15		1:1/ 1:1,5	miń. 0,4	0,15	102,75	102,80*	N 52 25 58,3221; E 21 26 53,0018 N 52 25 58,2003; E 21 26 54,5040

* rzędna dna rowu w pikietażu 0+209,35

parametry przepustów i rurociągu (strona prawa)							
usytuowanie urządzeń	kilometraż projektowanej drogi	długość przepustów [m]	spadek przepustu [%]	średnica przepustu [mm]	rzędne posadowienia dna przepustów		Współrzędne geograficzne
					na wylocie [m n.p.m.]	na wlocie [m n.p.m.]	[DD MM SS, SSSS]
obręb 0001-Tłuszcz działki nr ew. 1486/1, 1489/1,1490/1	od 0+069,00 do 0+088,80	19,80	0,5	800	102,35	102,45	N 52 25 56,8157; E 21 26 48,0341 N 52 25 57,1743; E 21 26 48,9018
	od 0+121,85 do 0+129,85	8,00	0,5	500	102,55	102,59	N 52 25 57,7731; E 21 26 50,3462 N 52 25 57,9105; E 21 26 50,7087
	od 0+142,50 do 0+180,70	38,20	0,5	500	102,60	102,75	N 52 25 58,1233; E 21 26 51,2711 N 52 25 58,3221; E 21 26 53,0018

parametry wylotu rowu odwadniającego drogowego trapezowego trawiastego do istniejącego rowu ziemnego (strona prawa)			
usytuowanie urządzenia	kilometraż projektowanej drogi	rzędne dna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geograficzne [DD MM SS, SSSS]
obręb 0001-Tłuszcz działki nr ew. 1486/1	0+049,40	102,32	N 52 25 56,4892 E 21 26 47,2563

parametry przepustu do rozbiórki					
usytuowanie urządzeń	długość przepustu [m]	średnica przepustu [mm]	rzędne posadowienia dna przepustów		Współrzędne geograficzne
			na wylocie [m n.p.m.]	na wlocie [m n.p.m.]	[DD MM SS, SSSS]
obręb 0001-Tłuszcz działki nr ew. 1486/9, 1486/8	8,0	500	102,50	102,80	N 52 25 56,7292; E 21 26 48,8885 N 52 25 56,7928; E 21 26 48,4811

parametry rowu odwadniającego do rozbiórki								
usytuowanie urządzeń	szerokość w koronie [m]	łączna długość [m]	nachylenie skarp	szerokość dna [m]	spadek podłużny rowów [%]	rzędne dna rowu		Współrzędne geograficzne
						początek [m n.p.m.]	koniec [m n.p.m.]	[DD MM SS, SSSS]
obręb 0001-Tłuszcz działki nr ew. 1486/9,1486/1	1,40/4,50	37,0	zmienne	zmienna	zmienny	102,50	103,30	N 52 25 57,5108; E 21 26 50,1024 N 52 25 56,6458; E 21 26 49,0216