



## DL 218 GL, DL 226 GL

Oprawa typu downlight wpuszczana w strop podwieszany. Podwyższony stopień szczelności IP44. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odbłyśnik z wysoko polerowanego aluminium. Źródła światłólki kompaktowe zamocowane poziomo, dodatkowo przesłonięte załębiona matowa hartowana szyba. Układ zasilania zintegrowany z obudową. Dogodny czteropunktowy system montażu zapewniający stabilne osadzenie oprawy w stropie. Oprawa wyposażona jest w szybko - złączkę elektryczną umożliwiającą łatwe podłączenie oprawy.

Opcje:


Możliwość montażu indywidualnych modułów zasilania awaryjnego.

Możliwość montażu elektronicznych układów zasilania.


Możliwość przemalowania pierścienia na dowolny kolor z palety RAL.

napiecie: 230V

kolor: biały



\* - po zamontowaniu oprawy



wymiary:

	a	b	c	d
DL 218 GL	285	113	ø195	ø165
DL 226 GL	320	123	ø246	ø210



## DL 218 GLX, DL 226 GLX

Oprawa typu "downlight" wpuszczana w strop podwieszany. Podwyższony stopień szczelności IP44. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odbłyśnik z wysoko polerowanego aluminium, widoczny ring wykonany z aluminium malowanego proszkowo, zintegrowany z szybą.


Światłólki kompaktowe zamocowane poziomo, dodatkowo przesłonięte matowa hartowana szyba. Układ zapłonowy odseparowany od obudowy co umożliwia montaż oprawy w stropach o niskim poziomie obciążalności punktowej. Oprawa wyposażona jest w szybko - złączkę elektryczną umożliwiającą łatwe podłączenie oprawy.

Opcje:


Możliwość montażu indywidualnych modułów zasilania awaryjno- sieciowego.

kolor: biały

napiecie: 230V



\* - po zamontowaniu oprawy



wymiary:

	a	b	c	d	e
DL 218 GLX	62	185	ø225	86	ø165
DL 226 GLX	62	185	ø245	127	ø185