



## Gydro

Wpuszczana szczelna (IP44) oprawa halogenowa, stała.  
Obudowa wykonana z aluminium.  
Zarówka i elementy wewnętrzne, przesłonięte dekoracyjną szybą matową.




Przeznaczona do użytku wewnętrznego.  
moc: max 50W, napięcie: 12V



## INSTAR 90, 105

Wpuszczana szczelna (IP44) oprawa halogenowa, stała z odbłyśnikiem. Obudowa wykonana z PCV i aluminium, odbłyśnik o strukturze diamentu, wykonany z matowego aluminium. Zarówka cofnięta w głąb odbłyśnika przesłoniętego szybą przezroczystą.



kolory: biały, mosiadz, srebrny matowy  
moc: max 75W, napięcie: 12V



## PROFI 900

Wpuszczana oprawa halogenowa, regulowana z odbłyśnikiem. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odbłyśnik z wysoko polerowanego aluminium. Zarówka cofnięta w głąb odbłyśnika, co powoduje zmniejszenie efektu ośnienia.

kolor: biały  
moc: max 50 W, napięcie: 12 V



## PROFI 901

Wpuszczana oprawa halogenowa, regulowana z odbłyśnikiem i rastrem krzyżowym „darklight”. Obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, odbłyśnik z wysoko polerowanego aluminium. Zarówka cofnięta w głąb odbłyśnika przesłonięta rastrem krzyżowym, co powoduje zmniejszenie do minimum efektu ośnienia.

kolor: biały  
moc: max 50 W, napięcie: 12 V

