

PRZEDMIAR ROBÓT				
Temat opracowania		Budynek Gimnazjum, Budynek Łącznika, Oczyszczalnia Ścieków		
Branża		Teren Zewnętrzny		
Lp.	KNR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka/ ilość	
			Jednostka	Ilość
1		3	4	5
1	Kalk. Własna	Tyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	kpl	1,00
2	Kalk. Własna	Zdjęcie warstwy urodzajnej humusu 20cm z wywiezieniem urobku na odległość do 5km	m2	1400,00
3	Kalk. Własna	Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy ok. 20cm z obcięciem gałęzi, pozostawieniem dłużycy i wywozem gałęzi na odległość do 5,0km	szt	50,00
4	Kalk. Własna	Mechaniczne karczowanie pni (średnio: 20cm średnicy) z wywozem na odległość do 5km	szt	50,00
5	2-31 0101-01	Wykonanie koryta głębokości 20cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1400,00
6	2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 1,0m spycharkami, grunt kat. I-II	m ³	20,00
7	2-01 0218-01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60m3 w gruntach kat. I-II, - grunt na nasyp z dokopu	m ³	20,00
8	2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego w gruntach kat. I-II	m ²	1400,00
9	Kalk. Własna	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej grubości 10cm (beton C8/10) i oporze grubości 10cm (beton C8/10)	m	300,00
10	2-31 0407-05	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm	m	400,00
11	2-31 0114-05 Analogia	Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 grubości 15cm zagęszczanej mechanicznie (doprowadzonej do wskaźnika zagęszczenia 1,0)	m ²	1500,00
12	2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland kolor czerwony gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 5cm	m ²	450,00
13	2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland kolor szary gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 5cm	m ²	640,00
14	2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland kolor grafitowy gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości ok. 5cm	m ²	330,00
15	AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej grubości 20cm (beton C8/10)	m	40,00
16	2-31 1406-03 Analogia	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych betonowych średnicy 1200mm	szt	6,00
17	Kalk. Własna	Ułożenie płyty nadstawnej/redukcyjnej do studni betonowej średnicy 1200mm wraz z pierścieniem betonowym na średnicę 600mm	szt	6,00
18	W2-18 0529-01	Ustawienie włazów kanałowych okrągłych żeliwych DN 600 klasy B125	szt	6,00
19	Kalk. Własna	Tablice znaku drogowego o pow. do 0,3m2 na słupku stalowym ocynkowanym śr. 50mm	kpl	4,00