

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Modernizacja stolarki w SP w Tłuszczu”

Kody CPV :

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Ogólny zakres robót:

- 1) Wymiana **drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlami**, - 1 szt.
- 2) Wymiana **drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych**– 1 szt.

2. Zakres robót obejmuje:

- 1) demontaż istniejących aluminiowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlami wraz z ostrożnym demontażem pochwytów antypanicznych, zamykaczy, klamek, elektrozaczepu i siłowników,
- 2) demontaż istniejących zewnętrznych drzwi drewnianych dwuskrzydłowych,
- 3) dostawę i montaż nowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlami – w ramie z profilu alu wraz z ponownym montażem zdemonutowanych wcześniej pochwytów antypanicznych, zamykaczy klamek, elektrozaczepu i siłowników,
- 4) dostawę i montaż nowych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych – w ramie z profilu alu,
- 5) obróbkę ościeży.

3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona własnym nakładem robocizny i sprzętu z wykorzystaniem materiałów własnych z wyjątkiem pochwytów antypanicznych, zamykaczy, klamek, elektrozaczepu i siłowników wymienionych w pkt.2 ppkt 1) i 3).

5. Wymagania dla nowej stolarki:

1) Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z naświetlami stałymi:

- ilość: **1 szt.**
- wymiary i podział: wg schematu stanowiącego **załącznik nr 1**
- klasa odporności ogniowej: **EI 60**
- kolor: **RAL 7015** – wymagany!
- profil ramy: **AL, dostosowany do klasy EI 60**
- szyby: wg schematu stanowiącego **załącznik nr 1, dostosowane do klasy EI 60, np. Polflam 14A/44.4 TM**
- współczynnik przewodności cieplnej: **nie określa się**
- pochwyt antypaniczny, klamki, zamykacze, elektrozaczep i siłowniki: **z demontażu**

- zawiasy: wg schematu stanowiącego załącznik nr 1

2) Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe:

- ilość: **1 szt.**
- wymiary: **1610 x 2340 mm** (pomiar w świetle ościeży, nadproża i posadzki wewnętrznej)
- podział:
 - pionowy: **wydzielić skrzydło o szerokości w świetle min. 900 mm**
 - dół: **do wys. ok. 900 mm wypełnienie pełne w kolorze ramy,**
 - górze: **przeszklona – szyba bezpieczna 4.4.1**
- klasa odporności ogniowej: **nie określa się**
- kolor: **RAL 7015**
- profil ramy: **AL „ciepły”,**
- współczynnik przewodności cieplnej: **dla szyby: $U = 1,1 \text{ kWh/m}^2/\text{rok}$**
- 2 zamki z wkładkami: **nowe**
- otwieranie za pomocą: **klamki lub pochwytu** - po uzgodnieniu z Zamawiającym: **nowe**
- zawiasy: **3 szt. na skrzydło,**

UWAGA:

Podane wyżej wymiary stolarki Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić z natury przed dostawą i montażem!

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 29.05.2015r.